Physico pH® CLM

Regulação simultânea do pH e do cloro (ppm)

Adequado para parques de campismo, hotéis, residências e spas.





AYPA1218 = Sem Avady Connect

AYPA1114 = Com Avady Connect

• Equipado com uma sonda compatível com o estabilizador



descobrir



- Sonda de cloro CLM
- Sonda de pH
- Interruptor de caudal



• Dosagem de cloro: o dispositivo activa uma bomba, um electrolisador ligado à tomada da caixa ou uma válvula solenóide.



• Saída de pH: Tomada de saída de 230 Vca pré-alimentada





· Saída de cloro ou bromo: Tomada de saída préalimentada 230 Vac





• Tamanho do painel : 58 x 38 x 17 cm

EFECTIVO

- Resposta rápida da sonda de cloro para a regulação de pequenos volumes de água (spas, balneários, piscinas).
- 2 parâmetros medidos com exactidão: pH (de 0 a 14 pH) e cloro (de 0 a 5 ppm).
- Sonda amperométrica fechada (não sensível ao pH) compatível com estabilizador (80 ppm máx.).
- Adequado para piscinas até 1500m³.

SEGURO

- •Entradas para :
- sensores de fim de recipiente*
- sondas de temperatura* (AYAC100605)





COMPLETO

• Inclui um kit completo para uma instalação rápida e fácil:



SIMPLE

• Painel pré-montado, fácil de montar na parede com os acessórios de instalação fornecidos.

GARANTIA

• Dispositivo: 2 anos | Sonda de pH: 1 ano

Interfaz Web AvadyConnect®

Ao instalar o KIT DE COMUNICAÇÃO AVADYCONNECT® opcional, este dispositivo permite-lhe consultar e controlar os dados da piscina à distância.



VANTAGEM Um painel único para gerir a manutenção de todas as suas piscinas. Altere as definições dos aparelhos à distância, receba alertas de baixo nível de produto, dados históricos e gráficos...

Descubra a interface Web em www.avadyconnect.com; ID e palavra-passe : demo

AYAC100524

