



DUO pH® Turboxy



Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).

Adapté aux hôtels et residences.

- Dosage du pH et du chlore intégré
- Pompes péristaltiques silencieuses



Bassins
Privés

Bassins
Publics



AYPO16126



Scannez pour
découvrir !

INNOVANT

- Le DUO pH Turboxy régule simultanément le pH(*) et le chlore.
- Il affiche simultanément la valeur Cl (taux de chlore en mg/L), la valeur du pH, et la température.
- Sondes protégées contre les courants électriques induits dans l'eau.

* incompatible avec l'acide chlorhydrique

SÉCURISÉ


- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore.
- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore.
- Flow switch intégré dans la sonde Turboxy.

COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



+
Porte-Sonde
2 en 1



- Un seul point pour la mesure et l'injection.
- Sonde 100% protégée par le tube du Porte Sonde.
- S'adapte aux DN50 et DN63.
- Un bouchon d'hivernage remplace la sonde dans le Porte sonde.
- Montage horizontal ou vertical.



POLYVALENT

- Compatible avec la présence de stabilisant dans l'eau (de 0 à 50 ppm).
- Pompes intégrées : pH 1,5L/h et chlore 3L/h.
- Compatible avec le chlore organique et inorganique.
- Destiné aux bassins privés jusqu'à 150m³ et publics jusqu'à 90m³.

GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sondes : 1 an.

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

- Montage sur canalisation DN50 horizontale.
- Débit de pompe de filtration minimum de 5m³/h et maximum de 12m³/h pour un montage en canalisation :
 - Si débit < 8m³/h : installation du kit déporté TBX (10000020).
 - Si débit > 12m³/h : installation en by-pass.
- Au-delà de 30°C utiliser une Turbine B10 (10000019).
- Compatible avec une eau allant jusqu'à 40ppm de stabilisant.

Interface Web AvadyConnect®

En installant le **KIT DE COMMUNICATION AVADYCONNECT®** optionnel, cet appareil permettra de consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



INTERÊT Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur www.avadyconnect.com ; ID et MDP : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

