



DUO pH® Turboxy



Regula simultaneamente o pH e os níveis de cloro (ppm)

Adequado para hotéis e complexos residenciais

- Dosagem integrada de pH e cloro
- Bombas peristálticas silenciosas



Piscinas privadas Piscinas públicas



AYPO16126



Scan para descobrir!

INOVADOR

- DUO pH Turboxy regula simultaneamente o pH* e os níveis de cloro
- Indica simultaneamente o valor de Cl (teor de cloro em mg/L), o valor de pH e a temperatura.
- Os sensores estão protegidos contra correntes eléctricas induzidas na água.

* Incompatível com ácido clorídrico

SEGURO

- Alarme volumétrico para evitar que o recipiente de produtos químicos fique seco.
- Dosagem proporcional ao pH e às necessidades de cloro.
- Conectores de entrada Jack para detecção de recipientes vazios de pH e cloro.
- Interruptor de caudal incorporado no sensor Turboxy.

COMPLETO


- Fornecido com um kit de instalação completo para uma instalação rápida e fácil:



Dois em um suporte para sensor



- Um único local para medição e injeção
- Sensor totalmente protegido pelo tubo de suporte do sensor
- Compatível com tubos DN50 e DN63
- É fornecido um tampão de inverno para substituir o sensor no suporte do sensor
- Montagem horizontal ou vertical



POLIVALENTE

- Compatível com a presença de estabilizador na água (de 0 a 50 ppm).
- Bombas integradas: pH 1,5L/h e cloro 3L/h.
- Compatível com cloro orgânico e inorgânico.
- Destinado a piscinas privadas até 150 m³ e a piscinas públicas até 90 m³.

GARANTIA

- Aparelho: dois anos | Sensor de pH: um ano

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Montagem em tubo horizontal DN 50
- Caudal da bomba de filtração entre 5 m³/h e 12 m³/h para instalação num tubo:
 - Se o caudal for < 8 m³/h: instalação do kit remoto TBX (10000020).
 - Se o caudal for < 12 m³/h: instalar na configuração de bypass.
 - A mais de 30°C, utilizar um impulsor B10 (10000019).
- Compatível com água contendo estabilizador até 40 ppm.

Interface Web AvadyConnect®

Ao instalar o KIT DE COMUNICAÇÃO AVADYCONNECT® opcional, este dispositivo permitirá ao utilizador consultar e controlar à distância os dados relativos à piscina.



VANTAGEM Um painel de controlo único para gerir à distância a manutenção de todas as suas piscinas. Pode agora alterar à distância as definições dos aparelhos, receber alertas de baixo nível de produto, consultar o historial de dados e os gráficos, etc.

Descubra a nossa interface Web em www.avadyconnect.com; nome de utilizador e palavra-passe: demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

É da responsabilidade do utilizador garantir que estes produtos satisfazem as suas necessidades.

